

Verleihkatalog

Stand: November - 2025



Artikelgruppen

- 1 Bühnenpodeste
- 2 Dimmer
- 3 Endstufen
- 4 Fahrzeuge (Anhänger usw.)
- 5 Kabel - Bühnenmulticore
- 6 Kabel - Drehstrom
- 7 Kabel - Mikrofon
- 8 Kabel - Strom 230V
- 9 Kabel - Stromverteiler 230V
- 10 Kabel - Video
- 11 Lautsprecher - aktiv
- 12 Lautsprecher - passiv
- 13 Lautsprecherkabel
- 14 Lichteffekt Flower
- 15 Lichteffekte kopfbewegt
- 16 Lichteffekte spiegelbewegt
- 17 Lichteffekte statisch
- 18 Lichtsteuerungen ohne Last
- 19 Messemöbel
- 20 Mikrofon drahtlos
- 21 Mischpulte Ton
- 22 Molton, Vorhänge, Textilien
- 23 Nebel
- 24 Rigging
- 25 Scheinwerfer - Fluter
- 26 Scheinwerfer - Outdoor
- 27 Scheinwerfer intelligent
- 28 Scheinwerfer statisch
- 29 Stativ - Sonstiges
- 30 Stative - Lautsprecher
- 31 Stative - Licht
- 32 Stative - Mikrofon
- 33 Stromerzeuger
- 34 Stromverteilung
- 35 Traversen
- 36 Verbrauchsmaterial



- 37** Videobeamer
- 38** Werkzeuge
- 39** Zubehör Lichttechnik
- 40** Zubehör Tontechnik

Bühnenpodeste

Bütec Aufgangstreppe 100cm

Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 100 cm



Bütec Aufgangstreppe 140cm

Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 140 cm



Bütec Aufgangstreppe 160cm

Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 160 cm



Bütec Aufgangstreppe 180cm

Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 180 cm



Bütec Aufgangstreppe 20cm

Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 20 cm



Bütec Aufgangstreppe 40cm



Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 40 cm

Bütec Aufgangstreppe 60cm



Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 60 cm

Bütec Aufgangstreppe 80cm



Treppe, Stahl, Breite 100 cm Trittstufe wasserfeste Siebdruckplatte, Auftritt 30 cm, Höhe 80 cm

Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x0,5m



Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x0,5m für Steckfüße

Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x1,0m



Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x1,0m für Steckfüße

Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x2,0m



Bütec Bühnenpodest Outdoor 0,5x2,0m für Steckfüße

Bütec Bühnenpodest Outdoor 1,0x1,0m



Bütec Bühnenpodest Outdoor 1,0x1,0m für Steckfüße

**Bütec Bühnenpodest Outdoor
1,0x2,0m**



Bütec Bühnenpodest Outdoor 1,0x2,0m für Steckfüße

**Bütec Bühnenpodest Outdoor
Dreieck 1,0x1,0m**



Bütec Bühnenpodest Outdoor Dreieck 1,0x1,0m für Steckfüße

**Bütec Bühnenpodest Outdoor
Dreieck 1,0x2,0m Links**



Bütec Bühnenpodest Outdoor Dreieck (Links) 1,0x2,0m für Steckfüße

Bütec Geländer Stahl 0,5m



Bühnengeländer 0,5m

Bütec Geländer Stahl 1,0m



Bühnengeländer 1,0m

Bütec Geländer Stahl 2,0m



Bühnengeländer 2,0m

Bütec Geländerklammer



Bütec Geländerklammer Zinkguss

Bütec Rolle 1-fach

Rolle für Einfachaufnahme




Bütec Rolle 2-fach

Rolle für Zweifachaufnahme




Bütec Steckfuß starr 20cm

Bütec Steckfuß starr 20cm
Maße 5x5cm
Für 20cm Podesthöhe




Bütec Steckfuß starr 40cm

Bütec Steckfuß starr 40cm
Maße 5x5cm
Für 40cm Podesthöhe




Bütec Steckfuß starr 80cm

Bütec Steckfuß starr 80cm
Maße 5x5cm
Für 80cm Podesthöhe



Bütec Steckfuß starr 90cm


Bütec Steckfuß starr 90cm
Maße 5x5cm
Für 90cm Podesthöhe



Bütec Treppe Vario ca. 0,6m Bühnenhöhe

3-Stufige Treppe für eine Podestfläche von ca. 0,6m Höhe auf halbwegs unebenen Gelände

Bütec Vario Steckfuss 100-160cm



Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 1,00-1,60m

Die Teleskopbeine eine sind ideal geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden und für wechselnde Bühnenhöhen.

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - für Podesthöhe 1,00 - 1,60 m

Material: Aluminium

Rutschfeste Gummifüße

Stufenlose Höhenverstellung

Bitte beachten Sie, dass die Höhenangaben der jeweiligen Podesthöhe und nicht der effektiven Beinlänge entsprechen. Die Beinlänge ist jeweils um ca. 25mm kürzer als die Podesthöhe, damit die Podestoberfläche das gewünschte Maß erreichen kann.

Bütec Vario Steckfuss 17,5-25cm



Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 0,175-0,25 m

Die Teleskopbeine eine sind ideal geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden und für wechselnde Bühnenhöhen.

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - für Podesthöhe 0,175 - 0,25 m

Material: Aluminium

Rutschfeste Gummifüße

Stufenlose Höhenverstellung

Bitte beachten Sie, dass die Höhenangaben der jeweiligen Podesthöhe und nicht der effektiven Beinlänge entsprechen. Die Beinlänge ist jeweils um ca. 25mm kürzer als die Podesthöhe, damit die Podestoberfläche das gewünschte Maß erreichen kann.

Bütec Vario Steckfuss 25-35cm



Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 0,25-0,35m

Die Teleskopbeine eine sind ideal geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden und für wechselnde Bühnenhöhen.

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - für Podesthöhe 0,25 - 0,35 m


Material: Aluminium

Rutschfeste Gummifüße

Stufenlose Höhenverstellung

Bitte beachten Sie, dass die Höhenangaben der jeweiligen Podesthöhe und nicht der effektiven Beinlänge entsprechen. Die Beinlänge ist jeweils um ca. 25mm kürzer als die Podesthöhe, damit die Podestoberfläche das gewünschte Maß erreichen kann.

Bütec Vario Steckfuss 40-60cm



Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 0,40-0,60m

Die Teleskopbeine eine sind ideal geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden und für wechselnde Bühnenhöhen.

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - für Podesthöhe 0,40 - 0,60 m


Material: Aluminium

Rutschfeste Gummifüße

Stufenlose Höhenverstellung

Bitte beachten Sie, dass die Höhenangaben der jeweiligen Podesthöhe und nicht der effektiven Beinlänge entsprechen. Die Beinlänge ist jeweils um ca. 25mm kürzer als die Podesthöhe, damit die Podestoberfläche das gewünschte Maß erreichen kann.

Bütec Vario Steckfuss 60-100cm



Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 0,60-1,00m

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - 0,60-1,00m

Die Teleskopbeine eine sind ideal geeignet für den Einsatz auf unebenen Böden und für wechselnde Bühnenhöhen.

Bütec Teleskopbeine 55 x 50 mm - für Podesthöhe 0,60 - 1,00 m


Material: Aluminium

Rutschfeste Gummifüße

Stufenlose Höhenverstellung


Bitte beachten Sie, dass die Höhenangaben der jeweiligen Podesthöhe und nicht der effektiven Beinlänge entsprechen. Die Beinlänge ist jeweils um ca. 25mm kürzer als die Podesthöhe, damit die Podestoberfläche das gewünschte Maß erreichen kann.

Bütec Verbindungsklammer Kunststoff



Bütec Verbindungsklammer Kunststoff

Bütec Verbindungsklammer Zinkdruckguss



Bütec Verbindungsklammer Zinkdruckguss

Dimmer

Dimmer 6A

1 Kanal Dimmer mit 6A max. Leistung



lightmaXX Platinum Line Single Dimmer 10A Dim Fade

Single DMX-Dimming Switch-Pack DMX 512 Wand-Trägermontage 50 mm
Dimmer-Regler Dim und Switch Dimming-Vorgabe Dimming-Limit Kapazitive Ladung
10A Induktive Ladung 5A



Varytec Multidimmer 4-Kanal

- 16 vorprogrammierten Lauflichtern einstellbare Geschwindigkeit
- DMX 512 steuerbar (3Pol)
- Output: 5A/ CH Total 16 A
- Ausgang 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel – –
Phasenanschnittsdimmer



Endstufen

Powersoft T604 Digitalverstärker

4 Kanal DSP Digitalverstärker mit Dante Inputs 4x 1500W 2ohm, 4x 1500W 4ohm,
4x 1250W 8ohm



Powersoft X4 DSP - Hochleistungs Amp - 4 x 5200 W

Leistungsdaten Einkanal Modus 2Ohm 5200W, 4Ohm 3000W, 8Ohm
1600W Bridge-Modus 4Ohm 10400W, 8Ohm 6000W Netzteil Universal, einphasig,
Bi- oder dreiphasig, 85V - 440V Crossover Linear Phase FIR, Hybrid FIR-IIR,
Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel 6dB Gewicht 15.5kg inkl. Anschlußkabel Case



Powersoft X4L DSP

Leistungsdaten Einkanal Modus 20Ohm 8200W, 40Ohm 6800W, 80Ohm 4800W, 6000W Netzteil Universal, einphasig, Bi- oder dreiphasig, 85V - 440V Crossover Linear Phase FIR, Hybrid FIR-IIR, Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel 6dB Gewicht 15.5kg inkl. Anschlusskabel Case

Fahrzeuge (Anhänger usw.)

4

FastStage Pultus X48 Trailerbühne



Mobile Bühne 48qm
Szenenfläche 8x6m (Breite x Tiefe)
Podesthöhe ca. 1,0m
lichte Höhe 3,0-3,5m
2 Treppenzugänge
Seiten und Rückwand mit schwarzer Gaze zugehängen
Aufbauzeit ca. 2 Stunden, je nach Untergrund
PA-Wings/Ausleger optional
Gesamtgewicht 2,7T
Windlast bis 70km/h

Kabel - Bühnenmulticore

5

50m SommerCable Cat7 Pur auf Schilltrommel



50m SommerCable Mercator Cat.7 Pur auf Schill GT 380.SO Kabeltrommel 1x EtherCon Buchse, 1x EtherCon Stecker

70m Connex Cat7 Pur auf Schilltrommel



70m Connex Cat.7 Pur auf Schill GT 380.SO Kabeltrommel 1x EtherCon Buchse, 1x EtherCon Stecker
70m Connex Mercator Cat.7 Pur auf Schill GT 380.SO Kabeltrommel 1x EtherCon Buchse, 1x EtherCon Stecker

Kabel - Drehstrom

Adapter 16A CEE - 32A CEE 1m

Gummischlauchleitung H07RN-F 5x4mm



Adapter 32A CEE - 16A CEE 1m

Gummischlauchleitung H07RN-F 5x4mm



Adapter 63A CEE - 32A CEE 1m

Gummischlauchleitung H07RN-F 5x4mm



Adapter 32A CEE - 63A CEE

Adapter 32A CEE - 63A CEE



Verlängerungskabel 10m 32A CEE CEE 32A 400V 5x6qmm - 10m



Verlängerungskabel 10m 63A CEE CEE 63A 400V 5x16qmm - 10m



Verlängerungskabel 25m 32A CEE CEE 32A 400V 5x6qmm - 25m



Verlängerungskabel 25m 63A CEE CEE 63A 400V 5x16qmm - 25m



Verlängerungskabel 50m 63A CEE CEE 63A 400V 5x16qmm - 50m



Verlängerungskabel 5m 32A CEE CEE 32A 400V 5x6qmm - 5m



Kabel - Mikrofon

7

Kabeltrommel XLR 100m

Kabeltrommel XLR 100m



Kabel - Strom 230V

8

Kaltgeräte Stromkabel 230V 2m IEC-Lock

Verriegelbares Kaltgerätekabel mit IEC-Lock-Stecker 3m schwarz 230V



Powercon Anschlusskabel

Powercon Anschlusskabel, Gummi H07RN-F3G1,5



Powercon Verlängerungskabel 10,0m

Powercon Verlängerungskabel 10,0m , Gummi H07RN-F3G1,5



Powercon Verlängerungskabel 2,5m

Powercon Verlängerungskabel 2,5m , Gummi H07RN-F3G1,5



Powercon Verlängerungskabel 5,0m

Powercon Verlängerungskabel 5,0m , Gummi H07RN-F3G1,5



Schukokabel 01,5m schwarz

3x1,5 mm² Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 1,5m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett



Schukokabel 02,5m schwarz

3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 2,5m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett



Schukokabel 03m schwarz

3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 3m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett



Schukokabel 05m schwarz



3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 5m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett

Schukokabel 10m schwarz



3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 10m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett

Schukokabel 15m schwarz



3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 15m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett

Schukokabel 25m schwarz



3x2,5 mm² - Leitungstyp H07RN-F zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Freien, im Nutzwasser, 25m max. 3600 Watt inkl. Kabelklett

Kabel - Stromverteiler 230V

Adam Hall Accessories PRO PORT 4 T



- 4-fach Stromverteiler
- mit Power Twist TR1 Ein- und Ausgang
- 4x IP54 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- IP Schutzart 20
- 230 V Betriebsspannung, max. 16 A
- 2 x M10-Montagepunkte

Outdoor Schuko 3er Verteilung schwarz

Outdoor Schuko 3er Verteilung schwarz



Schuko 3er Verteilung schwarz

Schuko 3er Verteilung schwarz



Kabel - Video

10

HDMI Kabel 10m

HDMI Kabel 10m



HDMI Kabel 15m

HDMI Kabel 15m



HDMI Kabel 20m

HDMI Kabel 20m



Lautsprecher - aktiv

11

Solton Weasel 15Zoll Sub aktiv

Subwoofer Weasel Sub, mit einer Nennleistung von 300 Watt (maximal 500 W) enthält den Subwoofer TC15/300 Durchmesser von 15 ". Trennfrequenz integriert aktive Frequenzweiche 160 Hz (24 dB / Okt.) Auf der Rückseite befinden sich symmetrisch / unsymmetrisch Line-Eingänge und rechts linken Kanal Anschlüsse auf der kombinierten XLR / Klinke, zwei Line-Ausgänge linken und rechten Kanäle auf dem Stecker XLR, zwei Ausgänge für Satelliten-Systeme in Verbindung Speakon (minimale Impedanz von 8 Ohm), steuert den gesamten Ebene und der Ebene des Subwoofers, Mono / Stereo-Schalter, LED-Anzeige-Modus mono LEDs pro Kanal Überlastung. Wird Tragegriffe, Räder auf der Rückseite.

Lautsprecher - passiv

DAP Soundmate MK2

10 Zoll Lautsprecher



Harmonic Design 6CXN



passiver 2-Wege Koaxiallautsprecher mit 1x 6N 1x 1NBetrieb an beliebigem Verstärkerpräzise gleichmäßige Schallabstrahlungklare Mitten brillante Höhenschlanges edles DesignFrequenz- und Phasenoptimierung integriert Fullrange auch ohne DSP

Harmonic Design HLS20P Top



inkl. Flugrahmen
passiver 2-Wege Lautsprecher mit 2x 10"N / 3x 1.4"N
Abstrahlwinkel 100° x 40°
unverfälschter Klang bis 143 dB
innovatives hybrid Horn-, Bassreflex-, Koaxial-, LineArray-Design
integriertes 3-Punkt FastRig-Rigging
BI-AMP für kompromisslosen Sound (hd HLS20)
passive Frequenzweiche für Wirtschaftlichkeit (hd HLS20P)
Installationsversion erhältlich
Gewicht 34 kg

Harmonic Design Infra 218 Sub



2x 18" High-Performance Hybrid Subwoofer 3600 W / 14400 W (RMS/Peak)
Übertragungsbereich ab 28 Hz
149 dB SPLmax
passive Richtwirkung
2x M20 Gewinde
Gewicht 89 kg

Solton Weasel Top8 passiv

Der Satellit zwei-Wege-Lautsprechersystem Weasel Top, mit einer Nennleistung von 100 Watt (maximal 200 W) und die Impedanz von 8 Ohm, Subwoofer beinhaltet TC8/100N 8 "Durchmesser und eine hohe Hornlautsprecher HT1621 Durchmesser von 3/4". Trennfrequenz 3,5 kHz eingebaute Frequenzweiche (6 dB / Okt.) Unterzeichnet in der Speakon Stecker.

Lautsprecherkabel

Speakonkabel NL4 1,5m 4x4qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 10m 2x2,5qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 10m 4x4qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 12,5m 4x2,5qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 15m 4x2,5qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 15m 4x4qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 25m 4x4qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Speakonkabel NL4 30m 4x2,5qmm Hochwertiges Lautsprecherkabel



Lichteffekt Flower

14

ADJ Quad Phase 10W LED RGBW Strahleneffekt



Flash LED Six Hole Light 2x10W LED RGBW Strahleneffekt



Skybeamer 2500W bunt



Lichteffekte kopfbewegt

15

Elation Proteus Hybrid IP65 470W Entladung IP65 Strahl/Spot/Wasch-Hybridleuchte



- IP65-zertifizierte 3-in-1-Hybrid-Strahl-, Spot-, Wash-Leuchte
- Philips™ MSD 21R 470W 80CRI 8.000K Lampe und fortschrittliche Optik
- Motorisierte Zoom-, Strahl- und Spot-Modi
- Fortschrittliches internes thermisches Kühlsystem
- Vollständige CMY-Farbmischung und lineare CTO-Farbkorrektur
- 14 dichroitische Farben, einschließlich CTB, CTO und UV
- 8 rotierende, austauschbare und 14 statisch geprägte Metallgobos

- Vollständiges bidirektionales 360°-Animationsrad
- Rotierende kreisförmige und lineare 4-Facetten-Prismen mit 8 Facetten und Frostfilter
- Motorisierter Fokus und Autofokus
- Hochgeschwindigkeits-mechanischer Verschluss und Strobe-DMX
- RDM-, Art-NET- und sACN-Protokoll unterstützen
- den internen drahtlosen DMX-Transceiver E-FLY™ von Elation

Lichteffekte spiegelbewegt

16

Spiegelkugel d50cm mit Motor

Spiegelkugel d50cm mit Motor



Lichteffekte statisch

17

Lichterkette 10M IP65

- Lichterkette für den Außenbereich
- Länge: 10 Meter
- Anzahl der Lampen: 30 Stück
- Verbrauch 30W
- Nicht dimmbar



Lichtsteuerungen ohne Last

18

Art-Net Node Botex NETcon 8-3

- Bidirektionales Art-Net Node
- Konfiguration über integriertes Display direkt am Gerät
- RDM fähig
- einstellbare DMX Wiederholrate (10-40 Hz)
- 4096 Kanäle / acht DMX Universen
- wandelt wahlweise Art-Net zu DMX oder DMX zu Art-Net
- LEDs zur Visualisierung des Übertragungsstatus von Netzwerk- und DMX-Signal
- unterstützte Protokolle: DMX, RDM, Art-Net
- 2 Ethernet RJ45 Anschlüsse verriegelbar
- 8 XLR 3-pin female DMX Ein- und Ausgänge
- Power Twist Strom Ein- und Ausgang



Spannungsversorgung: AC 90 - 250 V bei 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: 7,5 Watt
 Schutzart: IP20

Art-Net-Box 4-fach



Art-Net-Box 4-fach

Art-Net Node für 4 Universen
 je Universe 2x 3-polig DMX Ausgang

Tourpack Infinity Chimp 100.G2 inkl. Dongle



Kontrollmodus: DMX / MIDI
 DMX Kanäle: 2048
 Display: LCD / Touch
 Display Größe: 22"
 Fixture Channels: 2048
 Cuelists: 200
 Speicher: 5000
 OSC (Open Sound Control): Yes
 Wiedergabe Knöpfe: 10
 Wiedergabe Schieberegler: 10
 Wiedergabe Seiten: 40
 Art-Net: Yes
 Effects Engine: Yes
 DMX Verbinder OUT: XLR 5P
 Midi Stecker: Yes
 HDMI Outputs: 1
 Ethernet Ports: 1

Messemöbel

EUROLITE Absperrsystem SW-1 mit rotem Gurt



EUROLITE Absperrsystem SW-1 mit rotem Gurt
 Personenleitsystem
 Gurtlänge 2,9m

Faltpavillon weiß 3m x 3m

Inkl. 4x Ballast, 3x Seitenwand



Gas-Heizpilz Edelstahl 10 KW



- Leistung 10 Eco-Plus-Brenner- Mechanische Piezozündung- Edelstahlausführung
2,20m höhe- Aluminium-Reflektor 360 5m Wärmegefühl- Fahrbarer Untersatz-
Druckminderer- Gasschlauch- Option Propangas 11 Kg Flasche

Hüpfburg Clown



Hüpfburg
benötigte Stellfläche: 6m Breite und 8m Tiefe
Höhe 4m
benötigter Stromanschluss 230V (1000W)

Husse schwarz für Stehtische 0,7m

schwarze Stretchhuse für Tischplatte 70 cm



Husse Weiß für Stehtische 0,7m

weiße Stretchhuse für Tischplatte 70 cm



Kühlschrank



Würfelhocker



Würfelhocker mit Stoffbezug -Beige

Mikrofon drahtlos

20

LD Systems U505 R2 Headset



LD System U505 Headset
Doppelfunkseinheit mit 2x Headset

Shure U4D Funkstrecke



Shure U4D Funkstrecke im Case
Doppelfunkseinheit mit Beta87A Kapseln

Mischpulte Ton

21

Behringer S16 Digital Snake im Case



Digitale 16 Kanal Stage-Box mit AES 50 16 In 8 Out

Behringer X-Air XR12 im Case



fernsteuerbar über integrierten Router mit Wi-Fi, Ethernet und Multi-Channel
USB-Audiointerface 12 MicLine XLR Klinke-Combo-Eingänge

Behringer X32 im Case



32 XLR MicLine Eingänge 8 Stereo FX Returns 16 Mix Busse 6 Matrix Busse mit
Insert 6 Mute Gruppen 8 DCA Gruppen 16 XLR Ausgänge 6 Aux thomann In über 6,3
mm Klinke wahlweise 2 über Cinch 6 Aux Out über 6,3 mm Klinke wahlweise 2 über
Cinch AESEBU Stereo Digital-Ausgang 2 Kopfhörer-Ausgänge über 6,3 mm
Klinke Stereo Monitor Control Room Ausgang mit Dim und Mono Funktion 32 in 32 out
USB Audio Interface 100 mm Motor Fader 7 TFT Farbdisplay LCD Display pro
Kanal 4-Band vollparametrischer EQ pro thomann Kanaleinstellbare Delays in allen

Kanälenvirtuelles Effekt-Rack mit 8 FX Slotseingebauter Stereo USB
Recorderfernsteuerbar mit USB oder Ethernet
32 XLR MicLine Eingänge8 Stereo FX Returns16 Mix Busse6 Matrix Busse mit
Insert6 Mute Gruppen8 DCA Gruppen16 XLR Ausgänge6 Aux thomann In über 6,3
mm Klinke wahlweise 2 über Cinch6 Aux Out über 6,3 mm Klinke wahlweise 2 über
CinchAESEBU Stereo Digital-Ausgang2 Kopfhörer-Ausgänge über 6,3 mm
KlinkeStereo MonitorControl Room Ausgang mit Dim und Mono Funktion32in32out
USB Audio Interface100 mm Motor Fader7 Zoll TFT FarbdisplayLCD Display pro
Kanal4-Band vollparametrischer EQ pro thomann Kanaleinstellbare Delays in allen
Kanälenvirtuelles Effekt-Rack mit 8 FX Slotseingebauter Stereo USB
Recorderfernsteuerbar mit USB oder Ethernet

Molton, Vorhänge, Textilien

22

**Bühnenmolton geöst (Lange
Seite), schwarz, 3m x 3m**

Bühnenmolton konfektioniert , schwarz, 3m x 3m



**Bühnenmolton geöst (Lange
Seite), schwarz, 4m x 3m**

Bühnenmolton konfektioniert , schwarz, 4m x 3m



**Bühnenmolton geöst (Lange
Seite), schwarz, 6m x 3m**

Bühnenmolton konfektioniert , schwarz, 6m x 3m



Nebel

23

**Beamz B2500
Seifenblasenmaschine**

Seifenblasenmaschine



DJ Power DSK-1500V Nebelfontäne



perfekter Ersatz für CO2-Shooterkeine lästigen Kohlenstoffdioxid Tanks und
Schläuche nötigsenkrechter NebelausstoßRGB-LED Kranz zur Färbung des
NebelsEinzigartige FeuersimulationenLC Display zur BedienungInstant
Fog-StopMirror Pipe Patentinkl. Funk-FernbedienungTechnische
DetailsStromversorgung Spannung AC 220V-240V 50-60 Hz, AC 100 V-120 V
50-60 HzAnschlüsse DMX inout 3pol 5pol XLRSteuerung DMX 8
KanäleAufheizzeit 4 MinutenHeizleistung 1500 WattAusstovolumen 113 m Minute

Stairville HZ-1500 Pro Touring Hazer DMX



Dunsterzeuger für professionelle Ansprüche im Tourcase erzeugt einen feinen
Haze, der Lichtstrahlen ideal zur Geltung bringt optimale Dispersion durch
hochwertiges Lüfter-Rad aus Metall
kontinuierlicher Ausstoß ohne Nachheizen
präzise Regulierung des Ausstoßes
leiser Betrieb bei moderater Einstellung
Betriebsbereit nach nur 50 Sekunden
Sicherung gegen Herausrutschen des Tanks

Hinweis: darf nur mit Stairville PHF Fluid Art. 260572 (nicht im Lieferumfang
enthalten) betrieben werden!

Technische Daten:
Heizleistung: 1450 W
kontinuierlicher Ausstoß regelbar: 1 - 100 %
Lüftergeschwindigkeit regelbar: 1 - 100 %
Fluidverbrauch: 12 ml / min bei 100% Ausstoß
Tankvolumen: 3 l
Ansteuerung über Display und DMX
DMX Ein- und Ausgang: XLR 3-pin und 5-pin
Strom Eingang: Power Twist
Spannungsversorgung: 230 V ~ 50 Hz

Rigging

10m Erdungskabel 16mm

10m Erdungskabel 16mm
beidseitig Ringösen M8

15m Erdungskabel 16mm

15m Erdungskabel 16mm
beidseitig Ringösen M8

20m Erdungskabel 16mm

20m Erdungskabel 16mm
beidseitig Ringösen M8

Alupipe 2,0m



Alupipe 2,0m
50mm Durchmesser

Alupipe 3,0m



Alupipe 3,0m
50mm Durchmesser

Alupipe 4,0m



Alupipe 4,0m
50mm Durchmesser

Erdspieß 1,5m



Erdspieß für Potenzialausgleich/Erdung
Länge 1,5m
mit Montageplatte für die Befestigung von Erdungskabel

Eurolite TH50 Haken

Theaterhaken für Traversensysteme, bis 50mm Rohr, bis 15kg Last



Global Truss - 5030 Selflock Haken

Farbe Aluminium Kompatibilität 48-51 mm TV-Zertifikat Ja Geprüft nach DIN EN 13814 2004 Material Aluminium 6061 T6 Fittings Schliee M12 Flügelmutter Abgang M10 Geräteschraube, Sprengring, Unterlegschraube Technische Daten Breite 30 mm Zugbelastung 250,00 kg Versanddaten Mae LBH 80 x 50 x 30 mm Gewicht 0,50 kg EAN 4042659103486



Global Truss 5050 Cornerbrake 1,0m

Cornerbrake 1,0m lang



Global Truss 5050 Cornerbrake 2,0m

Cornerbrake 2,0m lang



Global Truss 812 Halbschelle

Traversenschelle bis 100kg



Global Truss 8231 Doppelschelle 500kg

Doppelschelle für 50 mm Rohr Belastung nach BGV C1 120 kg max. Zugbelastung: 500 kg



Global Truss Doppelschelle 100kg

Doppelschelle für 50 mm RohrBelastung nach BGV max. Zugbelastung: 100 kg
max. Scherlast: 30 kg



Manfrotto Super Clamp inkl. Bolzen

verstellbarer Klemmhebel - in jeder Position bedienbar
Vollmetallausführung - Edelstahl und Aluminium-Druckgusslegierung
für die Montage an runden und eckigen Rohren sowie an flachen Gegenständen
Klemmbereich: 13 - 55 mm
5/8" (16 mm) sechseckige oder runde Zapfenaufnahme
1 x M6 Gewinde und 2 x M5 Gewinde
TÜV geprüft
Belastbarkeit: 20 kg
nicht rostend
Oberfläche: schwarz pulverbeschichtet
inkl. 16 mm Bolzen M10 für SCP710B



Rundschlinge Steelflex mit Stahlseileinlage 1m

Länge 1.0m Umfang 2.0m Tragkraft nach BGV D8 2t
Länge 2.0m Umfang 4.0m Tragkraft nach BGV D8 2t



Rundschlinge Steelflex mit Stahlseileinlage 2m

Länge 2.0m Umfang 4.0m Tragkraft nach BGV D8 2t



Schäkel 3,25 T

Last 3,25 Tonnen



Schäkel 3,25 t
Form: HC2, geschweißt
mit Mutter und Federstift
max. Tragkraft: 3,25 t
Bolzen und Bügel galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet

TEGO PRO Handkettenzug schwarz 1000kg 9m Kette



TEGO PRO Handkettenzug schwarz 1000kg 9m Kette

Kettenlänge: 9,0 Meter
Nutzlänge: 9,0 Meter
Farbe: schwarz
Belastung: max. 1.000kg
TÜV zertifiziert
mit Kettentasche
Gewicht: 21,4kg

Scheinwerfer - Fluter

25


EUROLITE LED PLL-480 CW/WW Panel



DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs
DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 240 kaltweißen und 240 warmweißen LEDs


- Farbtemperatur stufenlos zwischen 3200 K und 5600 K einstellbar
- Hochwertige Flächenleuchte mit 480 superhellen, weißen LEDs
- Ideal für Fotografie, Film, Bühne und Messebeleuchtung
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Dauerlicht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Stufenlos dimmbar
- Manuelle Bedienung oder DMX512-Ansteuerung
- 4 verschiedene Dimmergeschwindigkeiten einstellbar
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit LCD
- Master-/Slave-Funktion
- Strobe-Effekt
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- Schwenkbarer Montagebügel
- Komfortabler Haltegriff
- Stativ- oder Traversenmontage
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 480 x SMD 0,5 W CW/WW (homogene Farbmischung)
- Im 5 CH DMX-Modus bedienbar
- Flimmerfreie Projektion

LED Fluter 300W kaltweiß outdoor



LED Fluter für Aussen und Innen1Abstrahlwinkel 100, IP65, AC 100 -240V,
AGehäuse grau und schwarzMaterial AluminiumDurchschnittliche Lebensdauer h
20.000Aussenbereich, Temperatur -20 45cBreite 359mmHöhe 289Tiefe 46
mmZertifikat CE, RoHs

LED Fluter 50W Kaltweiß outdoor kaltweiß, outdoor



Scheinwerfer - Outdoor

26

Beamz WBP1212 IP



- RGBAW-UV-Farbmischung
- Eingebauter Akku (bis zu 20 Stunden Betriebszeit, einfarbig)
- Eingebauter drahtloser Empfänger / Sender für drahtloses DMX
- Schnelle Ladezeit von 5 Stunden
- 16,7 Millionen Arten von Farbwechsel
- 6 oder 10 DMX-Kanäle
- LED-Farben Rot, Grün, Blau, Bernstein, Weiß, Ultraviolett
- LED Leistung (W) 12W
- Anzahl der LEDs 12
- Dispersion 18 °
- DMX-Kanäle 6, 10
- DMX-Anschluss 3-Pin XLR
- Modi Automatische Programme, DMX, Manuell, Master / Slave
- Wasserdichtes IP65 für den Außenbereich
- RGBAW-UV-Farbmischung
- Eingebauter Akku (bis zu 20 Stunden Betriebszeit, einfarbig)
- Bedienfeld mit O-LED-Anzeige
- Timer-Funktion
- Eingebauter drahtloser Empfänger / Sender für drahtloses DMX
- Schnelle Ladezeit von 5 Stunden
- 16,7 Millionen Arten von Farbwechsel
- Elektronisches Dimmen: 0-100%
- 6 oder 10 DMX-Kanäle
- Lichtquelle 6-in-1 LED
- LED-Farben Rot, Grün, Blau, Bernstein, Weiß, Ultraviolett
- LED Leistung (W) 12W
- Anzahl der LEDs 12
- Dispersion 18 °
- Beleuchtungsstärke (lx) 13.000lx@1m
- Blitzrate pro Sekunde 1 - 35Hz
- DMX-Kanäle 6, 10
- DMX-Anschluss 3-Pin XLR
- Modi Automatische Programme, DMX, Manuell, Master / Slave
- Kühlkonvektion
- Doppelhalterung dient auch als Bodenstativ
- Wasserdichtes IP65 für den Außenbereich
- Wasserdichte Steckverbinder

Stairville Stage Flood QCL 24x10W LED Outdoor Fluter mit 24x10W RGBW LEDs



Scheinwerfer intelligent

27

ADJ Mega PAR Bar



- ultrahelles, schlankes und flaches Wash-Gerät mit 109 10-mm-LEDs, 436 LEDs insgesamt (104 rote, 184 grüne, & 148 blaue LEDs)
- hochwertiges Plastikgehäuse
- ruckelfreie RGB-Farbmischung (schneller oder langsamer Farbwechselbetrieb)
- perfekt geeignet für Bühnen, bei denen herkömmliche Beleuchtungstechnik zu viel Wärme an die Darsteller abstrahlt
- 6 Betriebsmodi: Statische Farbe, Manuelle Dimmer-Farbe, Eingebaute Programme, Auto, Musiksteuerung & DMX-512
- 11 eingebaute Programme
- 3 DMX-Kanal-Modi: 6, 12, & 15 Kanal-Modi
- digitale DMX-Anzeige mit 4-Tasten-Menü für leichte Navigation
- 3-poliger DMX-In/Out-Anschluss
- DMX-512-Protokoll
- stroboskopischer Farbeffekt
- elektronische Dimmung: 0-100%
- langlebige LEDs (50.000 Betriebsstunden)
- Leistungsaufnahme: max. 31 W (Gesamtsystem)
- kompatibel mit LED RFC wireless remote (separat erhältlich)
- Schaltnetzteil: AC 90V-240V 50/60Hz (IEC-Eingang)

Futurelight PLB 130

Moving-HeadHigh-Power Beam mit Osram Sirius HRI 132-W-Lampe



LED WASH MOVING HEAD 36 X 10 RGBW 4in1



Der MAE ME3610 RGBW Moving Head ist ein Hochleistungs 360 Watt LED Movinghead. Er verfügt über 36x10 Watt hochqualitative RGBW 4in1 LEDs. Der ME3610 Head ist leicht, kompakt und bietet viele professionelle Funktionen wie z.B. 16 DMX-Kanäle für die Programmierung, und ein 4-Tasten LED Menü. Der ME3610 kann auch im musikgesteuerten Modus eingesetzt werden und überzeugt mit spannenden vorprogrammierten Programmen. Zusätzlich hat der MAE ME3610 eine Zoomfunktion die ihre Effekte noch attraktiver erscheinen lässt.

Scheinwerfer statisch

Eurolite Theater 2000 Antihalo/PC



Theaterscheinwerfer
Beeindruckende Lichtleistung
Mit Farbfiltterahmen & Schutzgitter
Fokussierbar von 10° bis 40°
Durchsichtiges Glas - Licht ist im Inneren des Kegels heller als am Rand
Für Punktbestrahlung
Milchiges Glas- Licht hat im Kegel immer die gleiche Helligkeit

Eurolite STP MK2 Sun Strips



10x 75W GU10 16 voreingestellte Muster Manueller Dimmer Neutrik Powercon
EinAusgang Halterung für Montage und Bodeninstallation

Lightmaxx Platinum LED Quad 7x8W RGBW



LED Par Scheinwerfer mit 7x8W RGBW LED (Indoor)

Par 56 short schwarz



-300 Watt Halogen-Integrierter Splitterschutz-Farbfiler-Folien-Halter-Montagebügel
und Anschlussleitung ca. 70 cm-Fassung GX 16D.

Varytec Theater Spot 500 Antihalolinse



Varytec Theater Spot 500W Antihalolinse

Varytec Theater Spot 500 Fresnel

Varytec Theater Spot 500W Fresnel



Stativ - Sonstiges

Fenix AT-06



Technische Daten □
 maximale Höhe □ 6,50 m
 maximale Traglast □ 250,0 kg
 ausklappbar höhenverstellbar □ 1,99 m
 Arbeitsbereich □ 1,62 x 1,64 m
 Gewicht □ 102,0 kg
 Winde □ 900 kg

Stativ ist DEKRA & BGV C1 zertifiziert.

Gravity LS 331 Base



mit quadratischem Stahl-Standfuß
 35 mm Stativrohr mit M10 Gewinde (weiblich)
 Höhe von 1420 - 2420 mm
 Transportlänge 1420 mm
 pulverbeschichteter Stahl
 höhenverstellbar mittels Arretierschraube und Sicherungssplint
 max. Belastbarkeit: 20 kg
 Gewicht Sockel: 14 kg
 Gesamtgewicht: 17,8 kg

Kuzar K5 Traversenlift



Kuzar K5 Towerlift - 1,74/5,35m 250kg 80kg BGV-C1
 Kuzar K5 Towerlift - 1,74/5,35m 250kg 80kg BGV-C1
 Maximale Höhe: 5,35 m
 Traglast: 250 kg
 Gewicht: 80 kg
 Transporthöhe: 1,74 m
 Adapter: 55 mm Durchmesser
 Oberfläche: Silber oder Schwarz*
 Material: Stahl

Wind up Kurbelstativ

Handkurbellift 4m 85kg mit Traversenadapter



WORK LW265R TRAVERSENLIFT



Belastung max.: 220,0 kg
Belastung min.: 25,0 kg
Höhe min.: 1,84 m
Höhe max.: 6,5 m
Rohraufnahme: 40,0 mm
Standfläche: 2,0 m
Transportlänge: 1,84 m
Transportfläche: 0,46 m
Gewicht: 90,0 kg

Stative - Lautsprecher

30

Gravity SS 5211 B

Boxenstativ bis 50kg belastbar
Höhen 106-192cm
schwarz



Stative - Licht

31

Lichtstativ

Höhe justierbar, 28mm Zapfen Aufnahme, bis 18kg belastbar



Stative - Mikrofon

Gravity MS 4322 B Mikrofonstativ mit Mikrofonklemme



Stromerzeuger

ROLINE USV-Anlage LineSecure II 2000R - Line Inter



RS232 Schnittstelle
USB Schnittstelle
Betriebszustandsanzeigen
Batteriemanagement
Automatische Spannungsregulierung
Tel/Modem-Schutz
SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
Sinus-Ausgang

Stromverteilung

Botex PSA 631 Power Distributor 63A



Frontseite digitale Volt- und Amperanzeige pro Phase, Fehlstromschutzschalter FI 63 A, 4-polig, 0,03 A, 2x 32A C Sicherungsautomaten, 2x 16A B Sicherungsautomaten Rückseite Eingang 63 A CEE Stecker mit 1,5 m Kabel, Ausgang 2x 32 A CEE & 2x 16 A CEE Einbaugerätestecker Zuleitung H07RN-F 5G10 mm Format 3 HE

Briteq PD-63A Mk2 Stromverteiler



63A CEE Stromverteiler
2x32A CEE Ausgänge
3xSchuko Steckdose
Anschluss:
1,5m langes Netzeingangskabel mit 63A Stecker
30mA RCD 4-polig (Fehlerstromschutzschalter)

Ausgänge:
2 x CEE 32 A Ausgangssteckdosen
Automatische 4-polige Schutzschalter C32 (32 A - 3P+N) pro Ausgang

3 x Schuko-Ausgangssteckdosen 16A (1 Steckdose pro Phase)
 Automatischer 2-polige Schutzschalter C16 (16A - 1P+N) pro Phase
 digitales 3-stelliges Voltmeter pro Phase
 digitales 3-stelliges Amperemeter pro Phase
 Robustes 19"/3HE Metallgehäuse

Eurolite SB 1100 32A Stromverteiler



32-A-Drehstromausgang über Geräteanbausteckdose auf der Rückseite mit Fehlerstromschutzschalter RCD abgesichert. Der gesamte Verteiler ist über einen 30-mA-Fehlerstromschutzschalter RCD abgesichert. 2 CEE-Geräteanbausteckdosen 16 A auf der Frontseite, abgesichert über 3 x 16 A Sicherungsblöcke. Kontrollleuchten für die Präsenz jeder einzelnen Phase. 6 Schutzkontaktsteckdosen auf der Rückseite des Gerätes 2 pro Phase. Jedes Steckdosenpaar ist mit einem eigenen 16-A-Automaten abgesichert. Mit M8-Erdungsschraube um ggf. ein Rigg erden zu können.

Traversen

35

Admiral Bodenplatte 73cm x 73cm x 6mm schwarz Stahlplatte 6mm, 30kg Schwer Farbe Schwarz



Admiral Floor Stand Bodenstativ für 4-Punkt Truss



Der Admiral-Standfuß ist wieder ein game changer. Er ist stapelbar, rutschfest und kann an 30er-Traversen montiert werden, um deine Geräte aufzuhängen. Erhältlich mit einem Rundrohr für Theaterhaken / Halbcoupler oder einem Flachrohr für die Verwendung mit Admiral Gleitverbinder.

Material: Stahl
 Tragkraft: 50kg
 Farbe: schwarz
 mit Gummifüße

IBC Container 1000 Liter

IBC Container 1000Liter



Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse, 0,21 m, Silber



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse, 0,25 m, Silber



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse, 0,5 m, Silber



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse, 1,0 m, Silber



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

**Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse,
2,0 m, Silber**



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

**Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse,
3,0 m, Silber**



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

**Prolyte H30V, 4-Punkt Traverse,
4,0 m, Silber**



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

**Prolyte H30V-C012 (3-Wege Ecke),
Silber**



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

**Prolyte H30V-C017 (T-Stück),
Silber**



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V-C020 (4-Wege Winkel), Silber



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V A-001 Cornerblock Erweiterung, 211mm



Cornerblock Erweiterung
M12
passend für H30 und X30 Serie
Länge: 211mm
Gewicht: 2,56kg

Prolyte H30V Bodenplatte klein



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren 48,3 x 3 mm und Diagonalen 16 x 2 mm. Ausgestattet mit dem Konusverbindersystem CCS6, lässt sich die Traverse H30 schnell und bequem montieren. Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer groen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreieck- und Viereckausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte H30V Cornerblock BOX-30V-0, 6-Weg, GESCHRA



Cornerblocks sind die ultimative und flexible Lösung für den Verleih. Durch zusätzliche Verbinder kann der Würfel an alle Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Basierend auf seiner integralen strukturellen Festigkeit bietet der Cornerblock optimale Lademöglichkeiten in jeder Konstruktion.

Technische Daten

Lieferung OHNE KONUSVERBINDER!
Cornerblock, 6-Weg, geschraubt
M12
passend für H30 und X30 Serie
Gewicht: 8,48kg

Prolyte H30V-C003 (90° Ecke)



Traversen der Serie H30 bestehen aus Hauptrohren (48,3 x 3 mm) und Diagonalen (16 x 2 mm). Traversen der Serie H30 werden unter anderem im weltweiten Verleihgeschäft eingesetzt, wo ihr die optimale Stabilität und Flexibilität zu einer großen Beliebtheit verhilft. Die Traverse der Serie H30 ist als Dreipunkt- und Vierpunktausführung lieferbar und umfasst verschiedene Eckenformen und Zubehör.

Prolyte X30V-R250 Kreis, 4-teilig



X30V-R250-4
Kreissegment
Materilstärke 2mm
Durchmesser 500cm
4-Kreissegmente ergeben einen Kreis mit einem Durchmesser von 500cm

Traversenhusse 4-Punkt-Traverse weiß 2m




Traversenhusse Indoor F34 wei 3m

Traversenhusse 4-Punkt-Traverse weiß 3m



Traversenhusse Indoor F34 wei 3m

VSL Bodenplatte 75cm x 75cm x 10mm grau



Stahlplatte 10mm, 45kg Schwer Farbe grau

Verbrauchsmaterial

Feuerlöscher CO2 5kg

FL CO2 5



Videobeamer

Bemaer mit 2800 ANSI

Leinwand

Leinwand ca. 2,40x1,40m



Werkzeuge

Absperrgitter (leichte Ausführung) - Demogitter AM1-03 Mannesmanngitter kurz und leicht Ausführung verzinkt Länge 2,2m länge) 2,20 m Rahmen 38 mm




Bauzaunfeld 3,5x2,0m



Bauzaunschelle

Bauzaunschelle

Bauzaunstein - Beton



Bauzaunstein - Beton

Bauzaunstein - Kunststoff



Bauzaunstein - Kunststoff

Heilo Leiter 3x 11 Sprossen

Leiter 3x 11 Sprossen

Leiter 5 Sprossig

Leiter 5 Sprossig

Showtec Cable Bride 2

SWL 3000 kg Usable dims 30 x 23 x 1000 mm BxHxL SchwarzgelbMae 1015 x 250 x 40 mm Gewicht 7,7 kg



Zubehör Lichttechnik

4fach DMX Splitter Booster

Showtec DB 1-4
1,5m Zuleitung



Bodenventilator

3 Geschwindigkeitsstufen Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 110° Vorne und hinten geschützter Metallgrill in moderner Chrom-Optik Ventilatorflügel durchmesser 45 cm Stabiler und rutschfester Standfu für kippfesten Stand Lange Lebensdauer dank der Kupferspule im Motor



Motor für Spiegelkugel 10kg

Motor für Spiegelkugel bis 50cm Durchmesser, max. 10kg
inkl. 2 Traversenschellen



Zubehör Tontechnik

Distanzstange Lautsprecher variable

Distanzstange kurz für Lautsprecher, 35mm Rohr auf M20 Gewinde, höhenverstellbar von 76-116cm
max. Belastung 30kg



KM Distanzstange 25cm

KM Distanzstange
Länge 25cm



KM Distanzstange 50cm



KM Distanzstange
Länge 50cm

Inhaltsverzeichnis

1	Bühnenpodeste	Seite: 4
2	Dimmer	Seite: 10
3	Endstufen	Seite: 10
4	Fahrzeuge (Anhänger usw.)	Seite: 11
5	Kabel - Bühnenmulticore	Seite: 11
6	Kabel - Drehstrom	Seite: 12
7	Kabel - Mikrofon	Seite: 13
8	Kabel - Strom 230V	Seite: 13
9	Kabel - Stromverteiler 230V	Seite: 15
10	Kabel - Video	Seite: 16
11	Lautsprecher - aktiv	Seite: 16
12	Lautsprecher - passiv	Seite: 17
13	Lautsprecherkabel	Seite: 18
14	Lichteffekt Flower	Seite: 19
15	Lichteffekte kopfbewegt	Seite: 19
16	Lichteffekte spiegelbewegt	Seite: 20
17	Lichteffekte statisch	Seite: 20
18	Lichtsteuerungen ohne Last	Seite: 20
19	Messemöbel	Seite: 21
20	Mikrofon drahtlos	Seite: 23
21	Mischpulte Ton	Seite: 23
22	Molton, Vorhänge, Textilien	Seite: 24
23	Nebel	Seite: 24
24	Rigging	Seite: 25
25	Scheinwerfer - Fluter	Seite: 29
26	Scheinwerfer - Outdoor	Seite: 30
27	Scheinwerfer intelligent	Seite: 31
28	Scheinwerfer statisch	Seite: 32
29	Stativ - Sonstiges	Seite: 33
30	Stative - Lautsprecher	Seite: 34
31	Stative - Licht	Seite: 34
32	Stative - Mikrofon	Seite: 35
33	Stromerzeuger	Seite: 35
34	Stromverteilung	Seite: 35

35	Traversen	Seite: 36
36	Verbrauchsmaterial	Seite: 41
37	Videobeamer	Seite: 41
38	Werkzeuge	Seite: 41
39	Zubehör Lichttechnik	Seite: 43
40	Zubehör Tontechnik	Seite: 43